

耐久性に優れたローリー用ゴムホース



F/C耐油ローリーホース

F/C構造であるため任意の長さに切断できます。
補強層にはワイヤーと合成繊維コードを使用しており、サクシオン及びデリバリーにご使用頂けます。

タイプ	型式	標準価格
Mタイプ	FCM-(サイズ)×(長さm)	お問い合わせ下さい
Sタイプ	FCS-(サイズ)×(長さm)	お問い合わせ下さい

仕様	
材質	合成ゴム
使用温度範囲	-20°C~+70°C
適用流体	ガソリン・灯油・軽油・重油など

Mタイプ (4kgf/cm²用)

呼称 インチ	内径 mm	外径 mm	最小曲げ半径 mm	最高使用圧力 kgf/cm ²	重量 g/m	標準単長 m	仕様
2"	51.3	63.0	150	4.0	1790	3・6	2CP×1W
2½"	64.0	76.0	195		2170		
3"	77.0	89.0	225		2870		
4"	101.6	116.7	400		4160		

Sタイプ (8kgf/cm²用)

呼称 インチ	内径 mm	外径 mm	最小曲げ半径 mm	最高使用圧力 kgf/cm ²	重量 g/m	標準単長 m	仕様
1¼"	31.8	44.0	130	8.0	960	3・6	2CP×1W
1½"	38.1	51.0	190		1310		
2"	51.3	66.0	255		2190		
2½"	64.0	78.0	320		2460		
3"	77.0	91.5	380		3280		

耐油ホース

一般給・排水用
ホース

溶剤用ホース

ダンパー車・衛生車用
ホース

エアホース

その他ホース